

AMIANTE : NOTICE DE POSTE

Juin 2019 – V1

La rédaction de la notice de poste est imposée par le code du travail (R.4412-39). Elle doit rappeler les dangers et les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et présenter les mesures d'organisation et de prévention prises selon le poste de travail. Elle décrit également, de façon synthétique, le déroulement de la tâche à effectuer, les consignes relatives à l'emploi des Equipements de Protection Individuelle et Moyens de Protection Collective, et donne des informations sur les secours.

Elle fait partie intégrante du plan de retrait amiante (SS3) et du mode opératoire (SS4). Comme ceux-ci, elle doit être transmise pour avis au médecin du travail.

Pour répondre à votre obligation, le SPST Centre Alsace vous propose une trame de notice de poste – Amiante, ainsi qu'un accompagnement à sa rédaction, le tout compris dans votre cotisation.

NOTICE DE POSTE		Collez ici le logo de l'entreprise	
An R 4412-39 du Code du Travail			
Action		Niveau empoussièrément	
		1	
Danger / Protection	Danger	Protection individuelle	
	Protection Collective		
 Risque d'inhalation de fibres d'amiante	 Combinaison type 5, masque FFP3, paire de Lunette-masque, sur-chaussures avec semelle FE, gants caoutchouc.		Scotch, polyane de protection allèger, pannes Zone Amiante, rubalise, aspirateur THE, lingettes.
	Règles d'hygiène Interdiction de manger, mâcher, boire ou fumer dans la zone d'intervention Être rasé de près avant de porter un masque Respect de la procédure d'habillage et de déshabillage		
Phases de travail			
Encapsulage de joints 1. Application de polyane liquide sur les joints de vitrage côté intérieur et extérieur à l'aide du pinceau, en couche de 0,3 mm d'épaisseur 2. Laisser sécher 2 à 3h 3. Dépose des vantaux de fenêtres (désenboîtement des parties mobiles) 4. Evacuation vantaux par vantaux vers la zone de stockage provisoire prévue à cet effet			
Nettoyage 1. Procéder à un examen visuel afin de détecter et d'éliminer les déchets éventuels ; les humidifier, les collecter et les conditionner dans un double sac étiqueté « amiante » 2. Aspirer les zones traitées au polyane liquide et nettoyer à l'aide de lingettes 3. Aspirer la zone susceptible d'avoir été polluée à l'aide de l'aspirateur THE et éventuellement compléter par un nettoyage à l'aide de lingettes ou de chiffons humides 4. Enlever le polyane sur tablettes, allège et sol au droit des fenêtres et dans les cheminements en le roulant et évacuer dans le sac à déchets 5. Nettoyer l'outillage à l'aide de lingettes ou de chiffons humides à jeter dans le sac à déchets ; 6. Essuyer les outils à l'aide de chiffons humides ; 7. Emballer l'aspirateur sauf si le sac est plein ; dans ce cas, appliquer la procédure d'enlèvement du sac.			
Mesures d'urgence en cas d'anomalie		Accessibilité des documents	
SAMU : 15	URGENCES : 112	POMPIERS : 17	POLICE : 17
Informer les secours si nécessaire Prévenir le chef de chantier Déclarer l'exposition accidentelle au médecin du travail		Mode opératoire : lieu d'affichage Notice de poste : lieu d'affichage	
Moyens de vérifier la connaissance par le personnel			
Formation amiante Mise à disposition et affichage			
Code documentation		Date d'édition	



Rendez-vous sur notre site internet www.spst.fr pour télécharger le modèle de notice de poste et pour en apprendre plus sur les risques et les obligations en cas d'intervention sur matériaux amiantés grâce à nos Lettres d'Informations et nos autres Fiches Outil.

Sources :

Code du travail

